

Opis przedmiotu zamówienia

Zakup cysterny do przewozu wody pitnej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej

1. Cysterna o pojemności min. 1300 litrów.:

- pojemność ok. 1300 l na podwoziu o DMC 2300 kg
- zbiornik jednokomorowy,
- przekrój zbiornika: okrągły
- zbiornik zasadniczy wykonany ze stali kwasoodpornej AISI 304
- konstrukcja nośna (wręgi) wykonane w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku AISI 304
- zbiornik dwupłaszczowy, izolacja cysterny styropianem o grubości 50mm pokryta płaszczem wykonanym ze stali nierdzewnej AISI 304, powierzchnia zewnętrzna wykończona techniką mazerowania
- wąż górny DN450 z odpowietrznikiem i pokrywą zamykaną na kłódkę
- izolowany kolektor do dystrybucji wody z 2 zaworami kulowymi 1" z demontowalnymi wylewkami oraz króćcem do napełniania i spustu zakończonym złączem strażackim 2" (Storz 50) i zaślepką (1 szt.) – zabudowany w szafce ze stali nierdzewnej AISI 304 umiejscowiony z tyłu cysterny
- drabinka, podest, poręcz – z prawej strony cysterny
- napis „woda do picia” po obu stronach cysterny, logo Zamawiającego do ustalenia
- montaż na podwoziu przyczepy szosowej dwuosiowej (DMC 2.300 kg, wymagane prawo jazdy kat B+E) wg specyfikacji jak w punkcie 2
- atest PZH – dotyczy cysterny oraz elementów stanowiących wyposażenie cysterny

2. Charakterystyka techniczna podwozia przyczepki szosowej dwuosiowej:

- DMC 2300 kg
- długość wew./zew. skrzyni ładunkowej – ok. 270 cm.
- szerokość wew./zew. skrzyni ładunkowej – ok. 160 cm.
- Przyczepa bez burt – platforma – reling – 20 cm.
- zawieszenie – dwie osie skrętne.
- układ hamujący 2700 ~ 3.000 kg.
- koła wzmocnione 14C.
- podłoga – sklejka wodoodporna antypoślizgowa.
- koło podporowe wzmocnione
- kliny pod koła – 2 szt.
- konstrukcja wykonana z profili stalowych o dużej wytrzymałości.
- całość ocynkowana ogniowo.
- Rok produkcji 2024/2025

3. Rejestracja przedmiotu umowy po stronie Zamawiającego