

Ogłoszenie nr 15020 - 2017 z dnia 2017-01-26 r.

**Trzebielino: Przebudowa nawierzchni drogi, chodników wraz z budową kanalizacji
sani. deszczowej oraz przebudowa oświetlenia drogowego w m. Suchorze gm.
Trzebielino**
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 346223 - 2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 352771 - 2016, 357692 - 2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYPostępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
niePostępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::

Informacje dodatkowe:

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Gmina Trzebielino, krajowy numer identyfikacyjny 77097956500000, ul. Trzebielino , 77235
Trzebielino, państwo Polska, woj. pomorskie, tel. 598 580 253, faks 598 580 167, e-mail trzebielino@poczta.fm
Adres strony internetowej (URL): bip.trzebielino.plI. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

I.3) **WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):**Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku
wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli
zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez
każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w
sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**Przebudowa nawierzchni drogi, chodników wraz z budową kanalizacji sani. deszczowej oraz przebudowa oświetlenia
drogowego w m. Suchorze gm. Trzebielino

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

PNOŚ.271.13.2016.2

II.2) **Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

II.3) **Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -
określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej o nawierzchni gruntowej częściowo utwardzonej płytami
drogowymi typu „POZBET”, a częściowo wykonana jest z mieszanki kruszywa naturalnego. Łączna długość odcinka do
przebudowy wynosi około 1053 m wraz z budową chodników, zjazdów do posesji, a także wpuśców ulicznych. Teren
przebudowy oraz budowy dróg gminnych zlokalizowany jest na działce nr 229/1 – pas drogi powiatowej oraz na
działkach nr 250, 11/14, 13/10, 13/48, 13/28, 251 obręb Suchorze stanowiących pasy drogowe dróg gminnych.
Teren przyległy do pasów drogowych zagospodarowany jest budownictwem mieszkaniowym jednorodzinny. 1.
Podstawowe parametry projektowanej przebudowy i budowy dróg gminnych: a) szerokość jezdni – 2x2,75m, b)
spadek poprzeczny jezdni dwustronny – 2%, c) szerokość chodników – 1,50m, d) spadek poprzeczny chodników –
2%, e) szerokość zjazdów – 3,50m; 6,00m. a) Konstrukcja nawierzchni jezdni: □ warstwa ścieralna z brukowej kostki
betonowej (kolor szary) grubości 8cm, □ podsypka cementowo-piaskowa grubości 3cm, □ podbudowa zasadnicza z

kruszywa naturalnego łamanego 0/31,5mm grubości 20cm b) Konstrukcja nawierzchni zjazdów: □ warstwa ścieralna z brukowej kostki betonowej (kolor grafit) grubości 8cm, □ podsypka cementowo-piaskowa grubości 3cm, □ podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego łamanego 0/31,5mm grubości 15cm. c) Konstrukcja nawierzchni chodników: □ warstwa ścieralna z brukowej kostki betonowej (kolor czerwień) grubości 6cm, □ podsypka cementowo-piaskowa grubości 3cm, □ podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego łamanego 0/31,5mm grubości 10cm. 2. Odwodnienie: Odwodnienie jezdni, zjazdów i chodników zaprojektowano do studzienek ściekowych ulicznych o średnicy 500mm z osadnikami i syfonem, które należy wykonać w ilości 28 szt., połączonych przykanalikiem z rur PCV średnicy 200mm do istniejących studni sieci deszczowej o średnicy rurociągu 300mm. Nieznaczna część wody z projektowanej nawierzchni sprowadza się do skrzynek retencyjno-rozsączających typu AZURA z odprowadzeniem do gruntu. Zaprojektowano studzienki rewizyjne z kręgów betonowych B-45 średnicy 1000mm, połączonych na uszczelkę gumową z szczelnym dnem wykonanym fabrycznie. 3. Przebudowa oświetlenia ulicznego: Zasilanie słupów oświetlenia drogowego w tym oświetlenia chodnika z projektowanych rozdzielnic elektrycznych zgodnie z uzgodnieniem z Zakładem Energetycznym w Bytowie. Z uwagi na istniejące zasilanie oświetlenia drogowego dróg gminnych objętych przebudową nie są wymagane warunki podłączeniowe. Oświetlenie drogowe należy wybudować wskazując rozwiązanie oparte na słupach stalowych ocynkowanych 9m oraz oprawach oświetleniowych typu LED spełniających wymagania certyfikatu ENEC. Załączenie oświetlenia drogowego następować będzie automatycznie tj. przez czujnik zmierzchowy lub zegar astronomiczny. Wykonanie zasilania do poszczególnych słupów projektuje się przewodami kablowymi typu YKY 4x35[mm²] poprzez listwy zaciskowe znajdujące się w słupach, a następnie należy podłączyć poprzez zabezpieczenie 6[A] umieszczone w okienku słupa oświetleniowego z oprawą oświetleniową typu LED o mocy do 100[W]. Projektuje się słupy stalowe drogowe o wysokości 9,00m z jedną oprawą (zakup słupów należy uzgodnić z Inwestorem). Wszystkie słupy są z wysięgnikami i oprawą LED o mocy 100 W. Stopę słupa stanowi prefabrykowany fundament betonowy służący do posadowienia słupa. W podstawie słupa jest otwór o wymiarach 300x100[mm²] służący do wprowadzenia kabli w okienko słupa. a) Charakterystyka słupów stalowych ocynkowanych jednoelementowych o wysokości 9,00m: □ anodowany naturalnie, □ kolor wg Inwestora, □ waga netto 67,3 kG, □ rodzaj podstawy 400x400x12mm, □ mocowanie słupa – fundament kod 311170, □ elementy złączne – nakrętki ocynkowane 4xm24 kod 4013, □ stosowane oprawy – montowane na słupie wysięgnik na 9m i 4,5m mały b) Charakterystyka opraw oświetleniowych typu LED słupowych 9,00m: □ wydajność świetlna oprawy: >110 lm/W □ klasa szczelności oprawy: IP≥65 □ stopień odporności oprawy na uderzenia mechaniczne: IK≥08 □ moc maksymalna oprawy kompletnej oprawy: <100W □ układ zasilający powinien umożliwiać sterowanie oprawą c) Charakterystyka fundamentów do słupów stalowych: □ typ fundamentu – B-71, □ gabaryty axb x h – 400x450x1000mm, □ głębokość „h” otworu na kabel – 600mm, □ rozstaw śrub D – 300mm, □ ilość x rozmiar x długość – 4xM24x45 □ waga 230 kG, □ objętość jednostkowa – 0,212m³, □ komplet nakrętek ocynkowanych ogniowo – 4012, □ komplet nakrętek ocynkowanych zrywanych – 4013. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ (dokumentacja projektowa).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45200000-9

Dodatkowe kody CPV: 45233120-6, 45231000-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/01/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2197564.23

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert 7

w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 7

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

STRABAG SP. Z O.O., , ul. Parzeniewska 10, 05-800, Pruszków, kraj/woj. mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1.207.797,34

Oferta z najniższą ceną/kosztem 1.207.797,34

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1.588.150,98

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom Tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe: Roboty budowlane objęte umową Wykonawca wykona przy udziale

Podwykonawców: 1)Przedsiębiorstwo Budowlane „Wójcik” Wiesław Wójcik, ul. Pionierów 10, 84-300 Łębork

(nazwa Podwykonawcy) w zakresie następujących rodzajów robót: Kanalizacja deszczowa 2)Łukasz

Głuchaczka G&G Usługi drogowo-budowlane, Brzeźno Łęborskie 4 lok. 11, 84-231 Brzeźno Łęborskie (nazwa

Podwykonawcy) w zakresie następujących rodzajów robót:Roboty ziemne, Podbudowy i prace brukarskie

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Z up. WÓJTA
mgr Grażyna Bodnar
SEKRETARZ GMINY