



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W GDAŃSKU**

p. Franc
5.04.24
p. Kotodziejczyk

URZĄD GMINY TRZEBIELINO	
WPŁYNĘŁO	
dnia	05 KWI. 2024
ilość załączników	1457
podpis	<i>[Signature]</i>

Gdańsk, dnia 02.04.2024 r.

RDOŚ-Gd-WOO.4220.197.2024.DN.1
za dowodem doręczenia

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie:

- art.123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), dalej Kpa,
- art. 64 ust. 1 pkt. 1, ust. 3, ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), dalej ustawa ooś,
- § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.),

na wniosek Wójta Gminy Trzebielino, pismo znak: PNOŚ.6220.3.2.2024.3 z dnia 15.03.2024 r. (wpływ 19.03.2024 r.) oraz po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami,

p o s t a n a w i a m:

1. Wyrazić opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: „**Budowa sieci kanalizacji sanit. grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompownią ścieków w miejscowości Starkówko gm. Trzebielino**”.
2. Wskazać na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach poniższych warunków dotyczących etapu realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:
 1. Codziennie, przed przystąpieniem do dalszych prac przeprowadzać kontrolę wykopów; uwięzione zwierzęta niezwłocznie przenieść poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedlisko. Przenoszenie prowadzić pod nadzorem przyrodnika oraz przy użyciu rękawiczek ochronnych; używany do tego sprzęt dezynfekować. Prace prowadzone pod nadzorem przyrodniczym udokumentować w dokumentacji budowy.
 2. Prace budowlane prowadzić poza okresem lęgowym ptaków tj. z wyłączeniem okresu 1 marca - 31 sierpnia lub w tym okresie pod nadzorem specjalisty ornitologa, pod warunkiem stwierdzenia braku lęgów. Kontrolę należy przeprowadzić bezpośrednio przed ww. pracami. Powyższe należy potwierdzić odpowiednim wpisem w dokumentacji budowlanej.
 3. Prace budowlane prowadzić poza okresem rozrodu i migracji płazów, tj. poza okresem od 1 marca do 30 czerwca i od 1 września do 15 października; dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresie po wykluczeniu przez specjalistę herpetologa migracji

- i rozrodu. Powyższe należy potwierdzić odpowiednim wpisem w dokumentacji budowlanej.
4. Drzewa rosnące w sąsiedztwie planowanych prac, przeznaczone do adaptacji, zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem poprzez odeskowanie (bez uszkodzenia kory) lub owinięcie matami.
 5. Nie składować materiałów budowlanych w obrębie rzutu koron i pni drzew, tj. w odległości równej rzutowi korony powiększonemu o 2 m, ale nie bliżej niż 10 m od pnia drzewa.
 6. W zasięgu korony drzewa nie parkować maszyn i pojazdów.
 7. W sąsiedztwie drzew i krzewów przeznaczonych do adaptacji, prace w obrębie strefy korzeniowej prowadzić ręcznie. Ewentualne przycinanie korzeni prowadzić prostopadle do ich osi, a miejsca przecięcia zabezpieczyć odpowiednimi środkami ochrony roślin. Odkryte w wyniku prac korzenie zabezpieczyć przed wysychaniem i ewentualnym przemrożeniem poprzez wykorzystanie mat lub innych materiałów izolujących.
 8. Prace, będące źródłem emisji hałasu, prowadzić w porze dziennej w godz. od 6.00 do 22.00.

UZASADNIENIE

W dniu 19.03.2024 r., do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku wpłynął wniosek Wójta Gminy Trzebielino, pismo znak: PNOŚ.6220.3.2.2024.3 z dnia 15.03.2024 r., w celu uzyskania opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanit. grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompownią ścieków w miejscowości Starkówko gm. Trzebielino”,

Do powyższego wniosku załączono:

- uwierzytelnioną kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 06.12.2023 r.,
- kartę informacyjną przedsięwzięcia jw. (KIP),
- oświadczenie, o którym mowa w art. 64 ust. 2a ustawy ooś.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje opinię dotyczącą obowiązku lub braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Rodzaje tych przedsięwzięć określone są w § 3 *Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.)*.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, po dokonaniu analizy przedłożonej dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia stwierdził, iż:

- Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o długości ok. 3,5 km wraz z budową pompowni ścieków sanit. w miejscowości Starkówko gm. Trzebielino.
- Przedsięwzięcie objęte ww. wnioskiem zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* kwalifikowane jest jako: „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem: a) przebudowy tych sieci

metodą bezwykopową, b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym, c) przyłączy do budynków. W związku z tym realizacja ww. przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

- W związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, oddaloną od granic Państwa, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji. Nie zachodzą więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

Analizując łącznie kryteria określone w art. 63 ust. 1 ustawy ooś oraz informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia tut. organ wziął pod uwagę:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia:

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z budową pompowni ścieków sanit. w miejscowości Starkówko gm. Trzebielino, o długości ok. 3,5 km. Opracowany projekt budowlany ma zapewnić podłączenie budynków obszaru objętego inwestycją do istniejącej sieci kanalizacji sanit. odprowadzających ścieki do oczyszczalni ścieków na terenie gminy Trzebielino w m. Zielin. Włączenie projektowanego rurociągu sanitarnego przewidziano do istniejącej studzienki zlokalizowanej na sieci kanalizacji sanit. grawitacyjnej w m. Starkowo. Z uwagi na znaczne odległości i ukształtowanie terenu (brak możliwości odprowadzenia ścieków w układzie grawitacyjnym) zastosowano system sieci kanalizacji tłocznej pomiędzy miejscowościami Starkowo – Starkówko.

Projektuje się kanalizację sanitarną z rur PVC-U szereg SDR34 (S16.7) SN8 200. Łączenie rur kielichowych na uszczelkę montowaną w rurze na gorąco podczas cyklu produkcyjnego. System uszczelniający rury wg normy PN-EN 681-2. Elementem składowym sieci kanalizacji grawitacyjnej są studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych DN 400 (425) (nie włączonych) i z kręgów betonowych DN 1000 (włączonych). Rury ciśnieniowe kanalizacyjne PE100 szereg SDR17 do ścieków. Łączenie metodą zgrzewania doczołowego. Projektowana pompownia ścieków sanitarnych o nowoczesnej technologii i niskich kosztach energetycznych przetoczy ścieki sanitarne do istniejącej oczyszczalni ścieków w gm. Trzebielino poprzez projektowaną i istniejącą sieć kanalizacji sanit. Projektowana pompownia ścieków sanit. jest pompownią bezobsługową eliminującą zagrożenie pracowników obsługi. Pompowania musi się legitymować aktualnym certyfikatem i znakiem CE potwierdzającym spełnienie normy PN EN: 12050. Pompownia zostanie wykonana w wersji przejazdowej. Teren zostanie utwardzony kostką betonową przy zbiorniku pompowni.

Z uwagi na możliwość uzbrojenia terenu, gdzie planowane są roboty budowlane dopuszcza się wykonania robót ziemnych sprzętem mechanicznym małowymiarowym z zachowaniem minimalnej odległości 5.0 m przed kolizją z istniejącym uzbrojeniem. Na tym odcinku prace ziemne wykonywane będą ręcznie w porozumieniu i pod nadzorem właścicieli tych obiektów (sieci, kabli itp.). Wykonawca przed przystąpieniem do robót ziemnych winien się zapoznać z opracowaną dokumentacją, z uzgodnieniami i warunkami wydanymi przez jednostki uzgadniające trasę rurociągu, dokumentacją geologiczną. Przed przystąpieniem do wykonania wykopów wykonawca wykona przekopy próbne celem potwierdzenia przebiegu istn. uzbrojenia podziemnego. Ograniczenia lub zamknięcia ruchu samochodowego w pasach

drogowych zostaną oznakowane i zabezpieczone. Łączna długość sieci kanalizacji sanit. będzie wynosić około 3,5 km.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie położone będzie na działkach 180/4, 4/6, 4/5. Obszar oddziaływania projektowanej rozbudowy i budowy sieci kanalizacji sanit. jest w granicach działek ewid. położonych w gm. Trzebielino oraz w pasie dróg gminnych: dz. ewid.: 180/4 i 4/6 obręb Starkowo. Budowa inwestycji liniowej nie wpłynie na występującą zabudowę na działkach sąsiednich. Przedmiotowa inwestycja wprowadza ograniczenia w stosunku do przyszłościowej budowy podziemnej infrastruktury technicznej na działkach drogowych, budowlanych zabudowanych i niezabudowanych stanowiących miejsce planowanego zamierzenia inwestycyjnego.

Układ sieci kanalizacji sanit. jej trasa, budowa pompowni ścieków sanit., organizacja robót i placu budowy, dobór sprzętu mechanicznego, charakter i cechy materiałów montażowych i konstrukcyjnych winny stanowić gwarancję zachowania dotychczasowego stanu elementów środowiska. Ograniczone oddziaływanie wystąpi tylko w fazie wykonywania robót budowlanych. Uciążliwości okresowe dotyczyć będą komunikacji pieszej i samochodowej.

Inwestycja przebiega w terenach zurbanizowanych, zabudowanych budynkami mieszkalnymi oraz nie wymaga wycinki drzew.

Projektowana inwestycja znajduje się poza obszarami szczególnej ochrony takiej jak:

- obszary wodno-błotne i inne stanowiące siedliska łęgowe oraz ujścia rzek,
- obszary wybrzeży i środowisko morskie,
- obszary górskie lub leśne, obszary objęte ochroną w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,
- obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk,
- obszary siedlisk przyrodniczych objętych ochroną w tym obszary Natura 2000, parki krajobrazowe, rezerваты przyrody, parki narodowe,
- obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
- obszary przylegające do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,
- wody i obowiązuje dla nich cele środowiskowe.

Przedmiotowa inwestycja położona jest poza obszarami europejskiej sieci Natura 2000. Najbliżej położonymi obszarami są:

- Dolina Słupi PLB220002 ok. 2 km na wschód,
- Torfowisko Trzebielino PLH220085 ok. 4.5 km na południowy zachód,
- Dolina Wieprzy i Studnicy PLH220038 ok. 7.5 na południowy zachód.

Położenie przedmiotowej inwestycji poza granicami obszarów Natura 2000, wyklucza możliwość utraty powierzchni i fragmentacji siedlisk przyrodniczych. Mając na uwadze położenie geograficzne, skalę i charakter przedsięwzięcia oraz zasięg jego potencjalnego oddziaływania na elementy przyrodnicze, nie ma podstaw przypuszczać, aby realizacja inwestycji mogła również spowodować modyfikację warunków ekologicznych ostoi, tym samym: pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony zostały wyznaczone ww. obszary Natura 2000; wpłynąć negatywnie na

gatunki, dla których ochrony obszary te zostały wyznaczone, pogorszyć integralność obszarów Natura 2000 lub ich powiązania z innym obszarami. Nie jest więc konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG. Planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na przebywające w obszarze ptaki, wykorzystujące powyższy teren jako miejsce odpoczynku czy żerowisko.

Inne najbliższe położone obszary objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.) to:

- ok. 1,5 km Rezerwat Przyrody „Torfowisko Zielin Miastecki” w kierunku zachodnim,
- ok. 1 km otulina Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” w kierunku wschodnim,
- ok. 2 km użytk Park Krajobrazowy „Dolina Słupi” w kierunku wschodnim,
- ok. 5,5 km użytk ekologiczny „Studnia Nietoperzy” w kierunku północno-wschodnim,
- 6 pomników przyrody w miejscowości Starkowo (w odległości od ok. 0,4 km do 0,6 km).

Planowane przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane w obrębie korytarzy ekologicznych. Korytarze ekologiczne położone najbliższe planowanej inwestycji to:

- Puszcza Koszalińska GKPn-18 ok. 700 m na wschód,
- Bory Tucholskie Północny GKPn-13A ok. 4 km na zachód.

Roślinność terenów objętych inwestycją to przede wszystkim tereny pasów drogowych, działki zabudowane, pola uprawne i nieużytki. W przypadku realizacji przedmiotowej inwestycji nie zachodzi podejrzenie o możliwość wpływu na naturalny świat zwierzęcy z powodu antropologicznego charakteru terenów przyległych. Silnie zaznaczona antropopresja na tym terenie spowodowała wyparcie naturalnych siedlisk zwierzęcych.

Na użytkach zielonych planuje się zdjęcie warstwy humus na oddzielne pryzmy z wykorzystaniem po zakończeniu robót do rekultywacji terenu. W związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia nie wystąpi konieczność usunięcia drzew i krzewów oraz roślinności, zatem nie przewiduje się inwentaryzacji drzew i krzewów przewidzianych do usunięcia.

Głębokie wykopy pod rurociągi mogą stanowić pułapkę dla wielu gatunków bezkręgowców, płazów, gadów oraz gatunków gryzoni i owadożernych. Niektóre z nich wpadają tam przypadkowo, inne w poszukiwaniu schronienia lub pokarmu. Ruch pojazdów i hałas spowodowany użyciem ciężkiego sprzętu może spowodować wypłoszenie wszystkich zwierząt w pobliżu prowadzonej inwestycji (w pasie co najmniej kilkudziesięciu metrów). Transport może powodować nieświadome zabijanie przemieszczających się płazów, szczególnie, kiedy odbywają one wędrówki godowe. Należy jednak podkreślić, że wszystkie wymienione zagrożenia można w pewnym zakresie minimalizować, wymaga to jednak przestrzegania ustalonego reżimu czasowego i technicznego prowadzonych prac przez Wykonawcę robót. W tym celu zabezpieczone będą głębokie wykopy poprzez przykrywanie ich deskami lub folią w celu uniknięcia wpadania do nich płazów, gadów, gryzoni. Wykopy w miarę możliwości sukcesywnie będą zasypywane by czas ich odkrycia był zminimalizowany i nie stwarzał zagrożenia dla drobnych zwierząt. Przed zasypywaniem wykopów przez Kierownika budowy lub wyznaczonego przez niego pracownika dokonywane będzie sprawdzenie dna i ścian pod kątem obecności w nich zwierząt i ich ewakuacji. Inwestycja - trasa kanalizacji, nie przecina żadnych tras migracyjnych zwierząt. Biorąc pod uwagę fakt, że inwestycja przebiega w terenach zurbanizowanych, zabudowanych budynkami mieszkalnymi

oraz czas prowadzenia prac to okres, poza okresem rozrodu płazów, gadów i okresem lęgowym ptaków w/w zagrożenia są minimalne i nie spowodują znaczących szkód dla środowiska przyrodniczego.

3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania na elementy środowiska:

Oddziaływanie podczas realizacji inwestycji może się wiązać z okresowymi uciążliwościami dla otoczenia w postaci:

- emisji niezorganizowanej związanej z pracą maszyn i urządzeń oraz pojazdów dowożących materiały budowlane,
- emisji hałasu powodowanego pracą maszyn i urządzeń - budowa sieci kanalizacji ma charakter liniowego źródła hałasu i może powodować lokalne uciążliwości na terenach zabudowy mieszkaniowej wzdłuż trasy projektowanej kanalizacji,
- niezorganizowanej emisji pyłu pochodzącej z robót ziemnych - do atmosfery będą emitowane typowe zanieczyszczenia komunikacyjne: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, węglowodory, które w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac budowlanych mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów stężeń w powietrzu,
- powstawania odpadów - np. kawałki rur, wycinki z połączeń odgałęzień rur, pręty stalowe, czy też nadmiar ziemi powstały z wykopów.

Na etapie realizacji inwestycji dojdzie do czasowej emisji niezorganizowanej, związanej z pracą sprzętu montażowego i środków transportu, a także z pracami ziemnymi. Źródłem emisji zanieczyszczeń ze spalania oleju napędowego będzie ruch pojazdów ciężarowych oraz praca maszyn i urządzeń budowlanych. Do emisji będzie dochodzić zarówno podczas układania rurociągu metodą wykopu otwartego jak i metodą bezwykopową. Zakłada się, że maksymalne zużycie oleju napędowego przez eksploatowane maszyny i środki transportu. Odcinek planowanego przedsięwzięcia wynosi do 3,5 km. Zatem maksymalne zużycie oleju napędowego zakupionego na stacji paliw przez eksploatowane maszyny i środki transportu dla całego przedsięwzięcia wyniesie ok. 0,8 tys. dm³. Emisja zanieczyszczeń pochodzących z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych będzie okresowa i w danym miejscu zakończy się z chwilą zakończenia budowy wykonywanego odcinka drogi i uzbrojenia. Źródło emisji będzie się przesuwać wraz z przesuwaniami frontu robót na odcinku do 3,5 km. Emisja zanieczyszczeń w analizowanym przypadku nie będzie powodowała ponadnormatywnego oddziaływania na powietrze atmosferyczne. Przedstawione oddziaływanie wystąpi jedynie w czasie wykonywania robót związanych z realizacją danego odcinka i ustąpi po jego zakończeniu. Do obowiązków wykonawcy i inwestora należeć będzie taki dobór sprzętu, którego emisja zanieczyszczeń gazowych zawartych w spalinach nie będzie przekraczać wartości średnich, sprawnych technicznie, co ograniczy uciążliwość dla środowiska.

Istniejące tło akustyczne jest bardzo zróżnicowane i niemożliwe do analizowania jako całość. Rurociąg przebiega przez tereny zabudowane tj. drogi gruntowe, gminne, drogę powiatową oraz w rejonie toru kolejowego oraz w bliskiej odległości od tych dróg. Prace wykonywane będą w godzinach 6⁰⁰- 20⁰⁰ w rejonie pasa drogowego. Będzie więc miało charakter krótkoterminowy i chwilowy, a jego zasięg nie wpłynie na jakość życia ludzi na najbliższych położonych terenach zabudowy mieszkaniowej. Teren planowanej budowy nie wymaga zabezpieczeń akustycznych, ponieważ jest zlokalizowany w pobliżu drogi wojewódzkiej nr 213 o bardzo intensywnym ruchu pojazdów ciężarowych. Odczuwalną uciążliwość akustyczną dla mieszkańców mogą stanowić prace przy metodach

bezwykopowych, np. przewierci pod drogami i innymi przeszkodami terenowymi. Prace budowlane będą prowadzone jedynie w porze dziennej, prace sprzętem mechanicznym powinny się kończyć przed godz. 20-stą.

Przedmiotowa inwestycja przebiegać będzie przez tereny o różnym sposobie użytkowania jak istniejące drogi gruntowe, drogę asfaltową. Na terenach otwartych na potrzeby realizacji projektowanej inwestycji wykonany zostanie pas montażowy o szerokości 4 m, w tym około 3 m wykorzystywane będzie jako pas komunikacyjny. Szerokość pasa pozwoli także na selektywne odłożenie gruntu z wykopów. Na terenach zabudowanych i pasach istniejących dróg gminnych, drogi powiatowej których szerokość jest zbyt mała, w celu ograniczenia oddziaływania szerokość pasa montażowego zostanie ograniczona do 3 m, w tym około 2,5 m wykorzystane będzie jako pas komunikacyjny. Do naruszenia pokrywy glebowej dojdzie na szerokości wyznaczonego pasa montażowego. Wjazd na teren inwestycji odbywać się będzie z istniejącej drogi gminnej, powiatowej, w związku z powyższym nie będą tworzone dodatkowe drogi dojazdowe. W miejscu prowadzenia wykopu oraz w miejscu odkładania gruntu z wykopu nastąpi zmiana składu poziomu próchniczego gleby na skutek zwiększenia udziału materiału skalnego w jej strukturze. Czynniki te będą miały nieznaczny wpływ na czasowe obniżenie aktywności biologicznej gleby, a co za tym idzie czasowe zmniejszenie plonowania na terenach zielonych. Celem przywrócenia ich właściwości mogą wymagać zabiegów agrotechnicznych. Potencjalnym zagrożeniem dla gleb może być zanieczyszczenie gruntu substancjami pochodzącymi z ewentualnego wycieku z maszyn i środków transportu. Do zdarzenia takiego może dojść na szerokości wyznaczonego pasa montażowego bądź w wyznaczonych miejscach stacjonowania maszyn i środków transportu. Ewentualne zanieczyszczenie gruntu będzie likwidowane poprzez usunięcie zanieczyszczonej warstwy gleby i jej przekazanie do unieszkodliwiania.

Opisywane przedsięwzięcie wiązać się będzie przede wszystkim z przekształceniem terenu, usunięciem części roślinności (dotyczy budowy sieci kan. sanit., istniejące drogi gruntowe i utwardzone nawierzchnią asfalt. pozbawiona są roślinności). Liniowy charakter inwestycji powoduje, iż konieczność usunięcia roślinności ogranicza się do pasa o długości równej długości rurociągu i szerokości zależnej od szerokości pasa montażowego. Roślinność poza tym pasem nie powinna ucieść wskutek budowy. Podczas prac ziemnych, w obrębie pasa montażowego może dojść do zagęszczenia głębszych warstw ziemi.

Wskazane działania w celu wyeliminowania tych zagrożeń:

- Dopuszczanie do pracy na budowie tylko sprawny z aktualnymi przeglądami sprzęt,
- Wykonywanie prac ziemnych i montażowych tylko w godzinach dziennych oraz poza okresami lęgowymi ptaków i rozrodu zwierząt w rejonach, gdzie występują,
- stosowanie nowoczesnego sprzętu o niskim poziomie hałasu i niskim zużyciu paliwa,
- wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych w celu eliminacji dewastacji nawierzchni drogowej i terenów zielonych lub metodą bezwykopkową tj. bez naruszenia gruntu,
- zdjęcie humusu przed robotami ziemnymi i po zakończeniu ponowne ułożenie,
- przygotowanie prawidłowo placu budowy i zaplecza budowy,
- eliminacja zagrożeń na budowie w momencie ich powstania,
- codzienna kontrola sprzętu na budowie,
- prowadzenie robót ziemnych i montażowych pod nadzorem osób z uprawnieniami budowlanymi z zakresie i specjalności wymaganej Prawem Budowlanym.

Projektowana sieć kanalizacji sanit., która ma za zadanie przetłoczyć ścieki do istn. oczyszczalni ścieków w gm. Trzebielino nie spowoduje zwiększenie ilości ładunku zanieczyszczeń na oczyszczalni, gdyż ścieki z tych obiektów obecnie wywożone są wozem asenizacyjnym do tej oczyszczalni. Przedsięwzięcie na etapie funkcjonowania nie będzie wywierało negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzi i zwierząt, klimat, stan czystości powietrza atmosferycznego. Ścieki sanit. z obecnych zbiorników odprowadzane są do tej samej oczyszczalni co ścieki z planowanej sieci kanalizacji sanit., zatem nie przewiduje się zwiększonej ilości substancji odprowadzanych do środowiska.

Faza eksploatacji, która nastąpi po ułożeniu uzbrojenia i zasypaniu wykopów, oraz połączeniu wybudowanego odcinka poprzez układy włączeniowe z istniejących lub projektowanych przyłączy kanalizacji sanit. oraz po wybudowaniu pompowni ścieków i rurociągów kanalizacji sanit. nie będzie powodować emisji zanieczyszczeń do atmosfery. System przesyłu ścieków w rurociągach, pompowni ścieków sanit. z rurociągami grawitacyjnym i tłocznymi jest procesem całkowicie hermetycznym, nie występuje zatem kontakt medium (ścieków sanit.) z otoczeniem. Technologia budowy sieci kanalizacji sanit. zapewnia również całkowitą szczelność przed przedostaniem się ścieków do gruntu. Gdyby jednak doszło do sytuacji awaryjnej, zostanie ona natychmiast wykryta, dzięki systemowi monitoringu, a uszkodzony odcinek rurociągu będzie automatycznie wyłączany z eksploatacji. W pompowni ścieków pompy pracować będą naprzemiennie w przypadku awarii jednej z pomp, druga przejmie jej pracę do momentu usunięcia awarii pompy. System monitoringu GSM (telefonii komórkowej) zapewnia bezawaryjną pracę pompowni ścieków.

Wskazane działania w celu wyeliminowania tych zagrożeń:

- przeglądy okresowe przez serwis urządzeń pompowych,
- prawidłowa eksploatacja pompowni ścieków, systemu monitoringu,
- przeglądy sieci kanalizacji sanit. grawitacyjnej i tłocznej,
- przeglądy przyłączy kan. sanit.,
- niedopuszczenie do podłączenia wód opadowych do układu sieci kanalizacji sanit.,
- egzekwowanie od mieszkańców prawidłowego składu ścieków sanitarnych odprowadzanych do sieci kanalizacji sanit. i pompowni ścieków,
- czynności czyszczenia okresowego elementów bezpośrednio sykającymi się z ściekami sanit. (pompowni),
- prowadzenie książki przeglądów, awarii urządzeń pompowych.

Czynniki ograniczające wpływ systemu na środowisko w czasie eksploatacji:

- prawidłowa eksploatacja sieci kanalizacji sanit. (bez dopływu wód deszczowych),
- właściwa organizacja prac w czasie remontów i napraw,
- operatywność w czasie usuwania awarii sieci,
- wyposażenie ekipy remontowej (pogotowia technicznego) w agregat prądotwórczy,
- urządzenie do ciśnieniowego usuwania zatorów, koparko – spycharki,
- niedopuszczanie na etapie eksploatacji do podłączenia wód deszczowych do sieci kanalizacji sanit.

Po zakończeniu robót teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. Wykonanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, spowoduje likwidację obecnych zbiorników bezodpływowych. Z uwagi na ten fakt ich likwidacja zapewni ochronę gleby i wód powierzchniowych oraz gruntowych przed zanieczyszczeniami płynnymi, co przyczyni się

zacznie do poprawy ochrony środowiska w tym rejonie. Planowana inwestycja jest budową sieci kanalizacji sanit. grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompownią w miejscowości Starkówko, dzięki której ścieki kierowane będą do najbliższej oczyszczalni ścieków spełniającej wymogi ochrony środowiska i zapewniającej wymagany stopień oczyszczenia. Planowana inwestycja jest przyjazna dla środowiska i ma na celu jej ochronę. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest zatem uzasadniona, mająca istotne znaczenie w ochronie wód pobliskich rzek, jezior i cieków wodnych. Na etapie budowy ograniczenie oddziaływania zapewni właściwa organizacja robót.

Ryzyko wystąpienia awarii sieci kanalizacji sanitarnej może nastąpić w wyniku braku prądu lub uszkodzenia pompy czy systemu sterowania. W przypadku braku prądu przewiduje się zasilanie przewoźnym agregatem prądotwórczym pompowni ścieków, który jest na wyposażeniu firmy eksploatującej sieć i pompownię ścieków. Awaria pompy zostanie usunięta automatycznie, gdyż każda pompownia wyposażona jest w dwie pompy pracujące naprzemiennie. Do czasu usunięcia awarii pompy druga pracuje ciągle. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii (w tym poważnej awarii przemysłowej), katastrofy naturalnej lub katastrofy budowlanej ocenia się jako mało prawdopodobne.

Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 54).

Podsumowując, tut. organ po dokonaniu analizy powyższych uwarunkowań, w tym miejsca usytuowania przedsięwzięcia, a także jego możliwego oddziaływania na środowisko wyraził opinię, iż **nie będzie konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko**. Stwierdzając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia organ uwzględnił skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także rodzaj i skalę możliwego oddziaływania inwestycji.

Należy pouczyć Inwestora, że na ewentualne zniszczenie siedlisk, okazów, gniazd, płoszenie lub przenoszenie gatunków znajdujących się pod ochroną należy uzyskać zezwolenie w trybie art. 56 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.

Na postanowienie niniejsze nie służy prawo złożenia zażalenia. Zgodnie z art. 142 Kpa postanowienie w tym zakresie można zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.



Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Gdańsku
Anna Tchórzewska

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Trzebielino, ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino
2. Strony postępowania poprzez Wójta Gminy Trzebielino
3. Aa Dominika Nowak tel. 586-836-862

